



K 2628 H**25 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 28 MM**


- Nagy ütőerejű kalapács 64 Joule ütési energiát biztosít a legkeményebb bontási alkalmazásokhoz
- AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap dolgozzon
- Harmadik fogantyú maximális irányíthatóságot biztosít
- 1200 percenkénti ütésszám
- Szénkefe nélküli motor lehetővé teszi a maximális működési időt a szervizelések között
- 10 m kábel lehetővé teszi a munkavégzést akár 314 m² munkaterületen
- 28 mm-es Hex szerszám befogás
- A külön megvásárolható, 4 vésővel ellátott kocsi és a kábelvezetés megkönnyíti a kalapács szállítását a munkahelyen

	K 2628 H
Felvett teljesítmény (W)	2400
Ütés energia (EPTA)(J)	64
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1200
Szerszám befogás	K-Hex
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	6.2
Súly (kg)	25.7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471685
EAN kód	4058546295844

K 2000 H**20 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 28 MM**

- Nagy ütőerejű kalapács 42 Joule ütési energiát biztosít a legkeményebb bontási alkalmazásokhoz
- AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap dolgozzon
- Harmadik fogantyú maximális irányíthatóságot biztosít
- 1300 percenkénti ütésszám
- 10 m kábel lehetővé teszi a munkavégzést akár 314 m² munkaterületen
- 28 mm-es Hex szerszám befogás
- A külön megvásárolható, 4 vésővel ellátott kocsi és a kábelvezetés megkönnyíti a bontókalapács szállítását a munkahelyen

	K 2000 H
Felvett teljesítmény (W)	2200
Ütés energia (EPTA)(J)	42
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1300
Szerszám befogás	K-Hex
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	4.7
Súly (kg)	24.2
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459604
EAN kód	4058546027766

BRT**KALAPÁCS SZÁLLÍTÓ KOCSI**

- Kalapács szállító kocsi, kábel, 4 véső
- 100 kg terhelési kapacitás
- Porbevonat védi a munkaterületen előforduló sérülések ellen
- Kompatibilis a K 2000 H és K 2500 H kalapácsokhoz

	BRT
Teherbírás (kg)	100
Súly (kg)	14.3
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459794
EAN kód	4058546029661

K 1530 H**16 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 30 MM**

- Erőteljes és kompakt bontókalapács, amely akár 39 Joule ütési energiát biztosít legigényesebb alkalmazásokhoz
- AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap dolgozzon
- Az 1560 ütés/perc maximális termelékenységet biztosít minden alkalmazás esetén
- A 6 méteres kábel 110 m²-nél nagyobb munkaterületen való munkavégzést tesz lehetővé
- Egyszerű karbantartást biztosító szénkefe ablak
- 30 mm Hex befogás
- Szervizlámpa jelzi, amikor a szerszám javításra szorul
- Kerekekkel ellátott műanyag koffer a könnyű hordozhatóság érdekében

	K 1530 H
Felvett teljesítmény (W)	2100
Ütés energia (EPTA)(J)	39
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1560
Szerszám befogás	K-Hex
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	8.4
Súly (kg)	16.8
Szállítva	Műanyag koffer
Cikkszám	4933464117
EAN kód	4058546220624

K 1528 H

16 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 28 MM



- Erőteljes és kompakt bontókalapács, amely akár 39 Joule ütési energiát biztosít legigényesebb alkalmazásokhoz
- AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap dolgozzon
- Az 1560 ütés/perc maximális termelékenységet biztosít minden alkalmazás esetén
- A 6 méteres kábel 110 m²-nél nagyobb munkaterületen való munkavégzést tesz lehetővé
- Egyszerű karbantartást biztosító szénkefe ablak
- 28 mm Hex befogás
- Szervizlámpa jelzi, amikor a szerszám javításra szorul
- Kerekekkel ellátott műanyag koffer a könnyű hordozhatóság érdekében

	K 1528 H
Felvett teljesítmény (W)	2100
Ütés energia (EPTA)(J)	39
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1560
Szerszám befogás	K-Hex
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	8.8
Súly (kg)	17.2
Szállítva	Műanyag koffer
Cikkszám	4933464118
EAN kód	4058546220631

K 1000 S

10 KG SDS-MAX BONTÓKALAPÁCS



- Kompakt bontókalapács, amely akár 26 Joule ütési energiát biztosít a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz
- AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap dolgozzon
- Az 1400-1950 ütés/perc maximális termelékenységet biztosít minden alkalmazás esetén
- A 6 méteres kábel 110 m²-nél nagyobb munkaterületen való munkavégzést tesz lehetővé
- Variolock (12 pozíciós) a legmegfelelőbb vésési szög kiválasztásához
- SDS-Max szerszámbefogás
- Szervizlámpa jelzi, amikor a szerszám javításra szorul
- Egyszerű karbantartást biztosító szénkefe ablak
- Kerekekkel ellátott műanyag koffer a könnyű hordozhatóság érdekében

	K 1000 S
Felvett teljesítmény (W)	1750
Ütés energia (EPTA)(J)	26
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1400 - 1950
Szerszám befogás	SDS-Max
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	6.7
Súly (kg)	12.7
Szállítva	Műanyag koffer
Cikkszám	4933464120
EAN kód	4058546220655

K 950

10 KG FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS



- 20 J ütdenergia – a legjobb bontásteljesítmény az osztályában
- 1700 wattos motor – a legjobb teljesítmény sok erőtartálékkal a legnehezebb alkalmazásokhoz
- Digitronic® - teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz
- 3 fogantyú anti vibrációs rendszerrel (AVS) és Softgrip (puha fogantyúbevonattal) a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- Fém hajtóműház a hajtómű jobb felfekvéséért és a hosszabb élettartamért
- Szervizkijelző lámpa
- Automatikus kenőrendszer a hosszabb élettartamért
- Egyenes vonalú motorkialakítás – nagyobb kényelem a csipővonal alatti munkáknál
- Ideálisan használható generátorral is
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

	K 950 S
Felvett teljesítmény (W)	1700
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	125 - 250
Ütés energia (EPTA)(J)	20
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	975 - 1950
Ford.sz. teljes terh-nél (lágú ütés) (ford/perc)	125 - 250
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	50
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	80
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	150
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	12.5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	11
Súly (kg)	11.8
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933375710
EAN kód	4002395232031

K 850

8 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS



- Erőteljes SDS max fúrókalapács AUTOSTOP™ rendszerrel, amely 11 Joule ütközési energia kifejtésére képes, miközben maximalizálja a felhasználó biztonságát
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha az 45 fokos szögben hirtelen elmozdul
- Az újratervezett elektronika állandó teljesítményt és maximális termelékenységet nyújt még a legnehezebb alkalmazásokban is.
- Reteszelve kapcsoló, hogy a felhasználónak ne kelljen hosszú ideig lenyomva tartania a gombot a szerszám használatakor
- A nagy AVS hátsó fogantyú kétkézes használatot tesz lehetővé, miközben minimalizálja a rezgéseknek való kitettséget
- Szervizlámpa jelzi, amikor a szerszám javításra szorul
- Rezgéscsillapító oldalsó fogantyú a kisebb hatás érdekében
- 6 m kábel

	K 850 S
Felvett teljesítmény (W)	1400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	380
Ütés energia (EPTA)(J)	11
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1600 - 2900
Ford.sz. teljes terh-nél (lágú ütés) (ford/perc)	210 - 380
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	50
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	80
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	150
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	9.4
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	7.8
Súly (kg)	9.6
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933464896
EAN kód	4058546228415

K 900**10 KG BONTÓKALAPÁCS**

- 20 J ütőenergia – a legjobb bontásteljesítmény az osztályában
- 1600 wattos motor – a legjobb teljesítmény sok erőtaralékkal a legnehezebb alkalmazásokhoz
- Digitronic® - teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz
- 3 fogantyú anti vibrációs rendszerrel (AVS) és Softgrip (puha fogantyúbevonattal) a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- Szervizkijelző lámpa
- Automatikus kenő rendszer a hosszabb élettartamért
- Egyenes vonalú motorkialakítás – nagyobb kényelem a csipővonal alatti munkáknál
- Ideálisan használható generátorral is
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

	K 900 S	K 900 K
Felvett teljesítmény (W)	1600	1600
Ütés energia (EPTA)(J)	20	20
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	975 - 1950	975 - 1950
Szerszám befogás	SDS-Max	K-Hex
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	11	11
Súly (kg)	11.0	11.0
Szállítva	Kitbox	Kitbox
Cikkszám	4933375720	4933375650
EAN kód	4002395232048	4002395231614

K 750 S**7 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS**

- Nagy, nehéz ütőszeg maximális 11,9 J ütőenergiát biztosít
- Az 1550 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz
- Lágyindítás a fúrás és vésés precíz kezdéséhez
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és Softgrip a pótfogantyún és a főfogantyún
- A pótfogantyú három pozícióban rögzíthető
- Lágy ütés funkció az érzékeny anyagokban való fúráshoz /véséshez
- Forgásmegállítási és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- Szervizkijelző lámpa
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

	K 750 S
Felvett teljesítmény (W)	1550
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	300
Ütés energia (EPTA)(J)	11.9
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	2740
Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc)	240
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	50
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	80
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	150
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	9.5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	9.1
Súly (kg)	8.2
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933398600
EAN kód	4002395235193

K 545 S**5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS**

- Nagy, nehéz ütőszeg maximális 8,5 J ütőenergiát biztosít
- Az 1300 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még terhelés alatt is
- Lágyindítás a fúrás és a vésés precíz kezdéséhez
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és Softgrip a pótfogantyún és a főfogantyún
- A pótfogantyú három pozícióban rögzíthető
- Lágy ütés az érzékeny anyagokban való véséshez
- Forgásmegállítási és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- Szervizkijelző lámpa
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

	K 545 S
Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	450
Ütés energia (EPTA)(J)	8.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	2840
Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc)	350
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	45
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	65
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	100
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	13
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	9
Súly (kg)	6.7
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933398200
EAN kód	4002395234073

K 540 S**5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS**

- A legjobb teljesítmény-súly aránya a maga kategóriájában - 7.5 J és 6.3 kg
- Az 1100 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Lágyindítás a fúrás és a vésés precíz kezdéséhez
- Az alacsony vibrációnak köszönhetően megnövekszik a napi használati idő
- Erős magnézium hajtóműház a nagy igénybevételű környezethez, csapágycsapat megfelelő felfekvése és jobb hűtés
- Forgásmegállítási, a vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- Biztonsági kuplung - a blokkoló fúró esetén védi a kezelőt és a gépet
- Softgrip pótfogantyú
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 4 m kábel

	K 540 S
Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	450
Ütés energia (EPTA)(J)	7.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	3000
Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc)	430
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	40
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	65
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	105
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	16.8
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	16.7
Súly (kg)	6.3
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933418100
EAN kód	4002395238422

K 500 ST

5 KG SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS



- A legjobb teljesítmény-súly arány a maga kategóriájában - 7.5 J és 5.9 kg
- Az 1100 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Lágyindítás a vésés precíz kezdéséhez
- Az alacsony vibrációnak köszönhetően megnövekszik a napi használati idő
- Erős magnézium hajtóműház a nagy igénybevételű környezethez, csapágak megfelelő felfekvése és jobb hűtés
- Forgásmegállítás, a vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- Biztonsági kuplung - a blokkoló fúró esetén védi a kezelőt és a gépet
- Softgrip pótfogantyú
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 4 m kábel

	K 500 ST
Felvett teljesítmény (W)	1100
Ütés energia (EPTA)(J)	7.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	3000
Szerszám befogás	SDS-Max
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	16.7
Súly (kg)	5.9
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933443180
EAN kód	4002395003402

K 500 S

5 KG SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS



- Nagy, nehéz ütőszeg maximális 8,5 J ütőenergiát biztosít
- Az 1300 wattos motor maximális teljesítményt nyújt, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még terhelés alatt is
- Lágyindítás a vésés precíz kezdéséhez
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és Softgrip a pótfogantyún és a főfogantyún
- A pótfogantyú három pozícióban rögzíthető
- Lágy ütés mód csökkenti az ütőenergiát az érzékeny anyagokban való véséshez
- Forgásmegállítás és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- Szervizjelző lámpa
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

	K 500 S
Felvett teljesítmény (W)	1300
Ütés energia (EPTA)(J)	8.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	2840
Szerszám befogás	SDS-Max
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	11.5
Súly (kg)	6.3
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933398220
EAN kód	4002395234059

PCE 3/K

3 KG SDS-PLUS VÉSŐKALAPÁCS



- A nehéz ütőszeg maximális 3,6 J ütőerőt biztosít
- A 720 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- Elektronika gyorsító kapcsolóval
- Teljesen szigetelt fémház a maximális stabilitásért
- Könnyű, ergonomikus elülső fogantyúja teljesen állítható és a fúrási szögnek legjobban megfelelő állásban biztosan rögzíthető
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) és softgrip (puha markolat) a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- Reteszelve kapcsoló a kényelmesebb hosszú használatához
- Variolock (35 állással) a véső kényelmes beállításához
- 4 m kábel

	PCE 3/K
Felvett teljesítmény (W)	720
Ütés energia (EPTA)(J)	3.6
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3650
Szerszám befogás	SDS-Plus
Súly (kg)	3.7
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933384300
EAN kód	4002395232215

PLH 32

32 MM SDS-PLUS L-FORMÁJÚ KOMBI KALAPÁCS



- Erős kombi kalapács: kitűnő fúrásteljesítmény betonban, nagy nyomatekű motor, valamint 3,8 J ütőenergia
- A 900 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- Elektronika gyorsító kapcsolóval
- Jó kiegyensúlyozottság és könnyű kezelhetőség, kompakt L-formának, AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) és Softgrip puha bevonatú fogantyúnak köszönhetően
- A FIXTEC rendszerből adódó gyors szerszámcseré
- Erős magnézium hajtóműház – a hosszú élettartamért és a megfelelő csapággy felfekvésért
- Biztonsági kuplung – blokkoló fúró esetén védi az alkalmazót és a gépet
- Forgásmegállító funkció és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- 4 m kábel

	PLH 32 XE
Felvett teljesítmény (W)	900
Ütés energia (EPTA)(J)	3.8
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 800
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	32
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	22
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	20
FIXTEC™	Igen
Súly (kg)	3.6
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933400069
EAN kód	4002395233342

PLH 28

28 MM SDS-PLUS L-FORMÁJÚ KOMBÍ KALAPÁCS



- Erős kombi kalapács: kitűnő fúrásteljesítmény betonban, nagy nyomatékú motor, valamint 4,1 J ütőenergia
- A 800 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- Alacsony vibrációs szint 10,6 m/s², köszönhetően a szabadalmaztatott kettős Anti vibrációs* fogantyúnak
- Jó kiegyensúlyozottság és könnyű kezelhetőség a kompakt formának köszönhetően és AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) és Softgrip fogantyú puha bevonattal
- A biztonsági tengelykapcsoló megvédi a kezelőt és a gépet
- Forgásmegállító funkció és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- XE verzió FIXTEC adapterrel és 13 mm kulcsos tokmánnal
- 4 m tartós gumi kábel
- * szabadalmaztatás alatt

	PLH 28 E	PLH 28 XE
Felvett teljesítmény (W)	800	800
Ütés energia (EPTA)(J)	4.1	4.1
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4000	0 - 4000
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 1000	0 - 1000
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	28	28
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40	40
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	10.6	10.6
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	6.8	6.8
FIXTEC™	Nem	Igen
Súly (kg)	3.4	3.6
Szállítva	Kitbox	Kitbox
Cikkszám	4933446790	4933446800
EAN kód	4002395005482	4002395005499

PH 30

30 MM SDS-PLUS KOMBÍ KALAPÁCS



- A nehéz ütőszeg maximális 3,6 J ütőerőt biztosít
- Az 1030 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- Lágyindítás a precíz kezdéshez
- Csökkentett vibráció, ergonómikus Softgrip puha fogantyúbevonat a fő és pótfogantyún
- Lágy ütés mód csökkenti az ütőenergiát az érzékeny anyagokban való fúrásnál / vésésnél
- A FIXTEC rendszerből adódó gyors szerszámcseré
- Osztályában a legnagyobb tartósságot szolgáltatja a beépített fémblokk technológiának köszönhetően
- Szénkefehidás irányváltás
- Biztonsági kuplung automatikusan leállítja vagy csökkenti a motor teljesítményét, védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása esetén
- 4 m kábel

	PH 30 POWER X
Felvett teljesítmény (W)	1030
Ütés energia (EPTA)(J)	3.6
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3800
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 850
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	22
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	14
FIXTEC™	Igen
Súly (kg)	2.9
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933396420
EAN kód	4002395234967

PH 28

28 MM SDS-PLUS KOMBÍ KALAPÁCS



- A nagy és nehéz ütőszeg 3,4 J ütőerőt szolgáltat
- A 820 wattos motor és az optimális fúrási sebesség kombinációja verhetetlen teljesítményt biztosít
- Lágyindítás a precíz kezdéshez
- Csökkentett vibráció, ergonómikus Softgrip puha fogantyúbevonat a fő és pótfogantyún
- Lágy ütés mód csökkenti az ütőenergiát az érzékeny anyagokban való fúrásnál / vésésnél
- Osztályában a legnagyobb tartósságot szolgáltatja a beépített fémblokk technológiának köszönhetően
- Szénkefehidás irányváltás
- Biztonsági kuplung automatikusan leállítja vagy csökkenti a motor teljesítményét, védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása esetén
- Az X verziók FIXTEC adapterrel és kulcs nélküli tokmánnal értendők
- 4 m kábel

	PH 28	PH 28 X
Felvett teljesítmény (W)	820	820
Ütés energia (EPTA)(J)	3.4	3.4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4000	0 - 4000
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 900	0 - 900
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	28	28
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	30
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	22	22
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	16	16
FIXTEC™	Nem	Igen
Súly (kg)	2.7	2.9
Szállítva	Kitbox	Kitbox
Cikkszám	4933396396	4933396392
EAN kód	4002395234936	4002395234943



PH 26**26 MM SDS-PLUS KOMBI
KALAPÁCS**

- Kategóriájában a legkompaktabb L-formájú kalapács
- Egyedülálló teljesítmény 2,4 J ütőenergiával és 4500 percenkénti ütésszámmal
- Legalacsonyabb vibráció 13,5 m/s²
- Extrém Milwaukee® tartósság a beépített fémblokk technológiának köszönhetően
- Innovatív és szabadalmaztatott súlycsökkentő technológiával
- Útésleállító funkció – kikapcsolja a kalapács funkciót – fába vagy fémbe történő fúráshoz
- Biztonsági kuplung automatikusan leállítja vagy csökkenti a motor teljesítményét, védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása esetén
- Az X verziók FIXTEC adapterrel és kulcsnélküli tokmánnal
- 4 m kábel

	PH 26 X
Felvett teljesítmény (W)	725
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 1250
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	26
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	13.5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	11.2
FIXTEC™	Igen
Súly (kg)	2.6
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933428250
EAN kód	4002395239863

PH 26 T**26 MM SDS-PLUS KOMBI
KALAPÁCS**

- Erős kombi kalapács: kitűnő fúrásteljesítmény betonban és falazatban
- 2.4 J ütőerőt biztosít
- 800 wattos motor a legerősebb alkalmazások számára
- Optimális fúrási tartomány 6- 16 mm
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt a szerszám beszorulása esetén
- Az X verziók FIXTEC adapterrel és kulcsnélküli tokmánnal
- 4 m kábel

	PH 26 T	PH 26 TX
Felvett teljesítmény (W)	800	800
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4	2.4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500	0 - 4500
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 1500	0 - 1500
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	26	26
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	30
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	13.6	13.6
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	11.9	11.9
FIXTEC™	Nem	Igen
Súly (kg)	2.4	2.6
Szállítva	Kitbox	Kitbox
Cikkszám	4933464580	4933464579
EAN kód	4058546225254	4058546225247

PFH 26 T**26 MM SDS-PLUS
FÚRÓKALAPÁCS**

- Erős kombi kalapács: kitűnő fúrásteljesítmény betonban és falazatban
- 2.4 J ütőerőt biztosít
- 800 wattos motor a legerősebb alkalmazások számára
- Optimális fúrási tartomány 6- 16 mm
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt a szerszám beszorulása esetén
- 4 m kábel

	PFH 26 T
Felvett teljesítmény (W)	800
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 1500
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	26
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	13.6
FIXTEC™	Nem
Súly (kg)	2.4
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933464581
EAN kód	4058546225261

PFH 26**26 MM SDS-PLUS
FÚRÓKALAPÁCS**

- Kategóriájában a legkompaktabb L-formájú kalapács
- Egyedülálló teljesítmény 2,4 J ütőenergiával és 4500 percenkénti ütésszámmal
- Legalacsonyabb vibráció 13,5 m/s²
- Extrém Milwaukee® tartósság a beépített fémblokk technológiának köszönhetően
- Innovatív és szabadalmaztatott súlycsökkentő technológiával
- Útésleállító funkció – kikapcsolja a kalapács funkciót – fába vagy fémbe történő fúráshoz
- Szénkefehidas irányváltás
- 4 m kábel

	PFH 26
Felvett teljesítmény (W)	725
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 1250
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	26
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	13.5
FIXTEC™	Nem
Súly (kg)	2.4
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933428230
EAN kód	4002395239832

PLH 20

20 MM SDS-PLUS 2 ÜZEMMÓDÚ, L-FORMÁJÚ RÖGZÍTŐ KALAPÁCS



- A legjobb teljesítmény-súly arány a maga kategóriájában - 2,0 J és 1,9 kg
- A 620 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- A hűtőlevegő elvezetése úgy lett tervezve, hogy a fej felett végzett munka során keletkező törmeléklet a lehető legjobban elvezesse
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) a kényelmesebb használatért és kevesebb fáradtsáért
- Optimalizált fúrási 5-12 mm
- Biztonsági tengelykapcsoló a gép és a kezelő védelmére, a fúrószár megszorulása esetén
- Forgásirányváltó mechanizmus
- Softgrip (puha fogantyúbevonat) a kényelmesebb munkavégzésért
- 4 m kábel

	PLH 20
Felvett teljesítmény (W)	620
Ütés energia (EPTA)(J)	2.0
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4400
Ford.sz. teljes terh-nél (lágú ütés) (ford/perc)	0 - 2700
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	20
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	10.2
FIXTEC™	Nem
Súly (kg)	1.9
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933408070
EAN kód	4002395237531

DD 3-152

HÁROMSEBESSÉGES KOMBI GYÉMÁNTFÚRÓ



- Erőteljes 1900 wattos motor
- Optimális sebességtartomány a kis és nagy fúrókoronák meghajtásához
- Lágúindítás fokozatmentes fordulatszám szabályozással
- LED kijelző termikus motor védelem
- Biztonsági kuplung
- Gyorscsatlakozó – biztonságos motorrögzítés a könnyű használatért és a csökkentett vibrációért
- L-formájú fogantyú a jobb súlyelosztásért
- 3 sebességes hajtómű
- 5 m PRCD-s kábellel szállítva
- Porelszívó csatlakozással, 32 mm-es és 41 mm-es csavarkulccsal szállítva

	DD 3-152
Felvett teljesítmény (W)	1900
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	550 / 1250 / 2700
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	152
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	202
Szerszám befogás	1/2" G + 1 1/4" UNC
Súly (kg)	6.5
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933428000
EAN kód	4002395239801

DR 152 T

GYÉMÁNTFÚRÓ ÁLLVÁNY DD 3-152 GYÉMÁNTFÚRÓHOZ



- Öntött alumínium alaplap a könnyű szállítáért
- 45°-ban dönthető
- Gyors csatlakozás – precíz és gyors csatlakozása a gépnek és az állványnak
- Kompakt alap – helytakarékos, megkönnyíti a fúrást a nehezen hozzáférhető helyeken
- 4 állású csavar a gyors állítáért
- Vízszintes és függőleges vízmérték
- Hordfogatnyű
- Rögzítő gombok, a gép legmagasabb pozícióban történő rögzítéséhez
- 2 karos előtölő kar a jobb és bal kézzel történő működtetésért
- Vákuum alaplap tartozékként rendelhető (cikkszám 4932352676)

	DR 152 T
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	152
Alaplap mérete (mm)	330 x 210
Szög tartomány (°)	45
Súly (kg)	10
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933428020
EAN kód	4002395239818



DCM 2-350 C**FŰRŐGÉP GYÉMÁNT
FŰRÖKORONÁHOZ**

- Kétésebességes fűrőmotor gyémánttechnikához
- Beépített csúszókuplung
- Háromszoros kisebbítő áttételek
- Lágyindító elektronika
- Motor túlterhelés-védelem
- PRCD maradék feszültség készülék
- Beépített vízadagoló
- Dupla foglalatú kapcsolódoboz
- Dugókulccsal, Hex kulccsal és csatos vállhevederrel szállítva

DCM 2-350 C	
Felvett teljesítmény (W)	2800
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	300
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	600
Max. fúrási átmérő fűrőkoronával (mm)	350
Szerszám befogás	1 1/4" UNC
Súly (kg)	9.0
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	40044
EAN kód	4002395229772

DR 350 T**ALUMÍNÍUM FŰRŐÁLLVÁNY A
DCM 2-350 C GYÉMÁNTFŰRÖHOZ**

- Könnyű súlyú alumínium fűrőállvány
- Dönthető (0 – 45°)
- Mutatja a fúrás szögét és mélységét
- A gép gyorsan csatlakoztatható
- Az előtolás sebessége beállítható
- Vízszintes és függőleges vízmérték
- A furat középpontja megjelölhető
- Szintezőcsavarok
- Az előtolókar mindkét oldalról hajtható
- Fogantyú és görgők a kényelmes szállításhoz
- 3/16"-os hatszögű imbuszkulccsal, 6 mm-es hatszögű imbuszkulccsal, 17 x 19-es villáskulccsal, a motor gyors csatlakoztatásához adapterrel, 4 db M8 x 25 mm-es csavarral, központosítóval szállítva

DR 350 T	
Max. fúrási átmérő fűrőkoronával (mm)	350
Lökethossz (mm)	610
Magasság (mm)	1042
Alaplap mérete (mm)	391 x 523
Szög tartomány (°)	45
Súly (kg)	19.5
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933400600
EAN kód	4002395234011

DCM 2-250 C**FŰRŐGÉP GYÉMÁNT
FŰRÖKORONÁHOZ**

- Kétésebességes fűrőmotor gyémánttechnikához
- Beépített csúszókuplung
- Háromszoros kisebbítő áttételek
- Lágyindító elektronika
- Motor túlterhelés-védelem
- PRCD maradék feszültség készülék
- Beépített vízadagoló
- Dupla foglalatú kapcsolódoboz
- Dugókulccsal, Hex kulccsal és csatos vállhevederrel szállítva

DCM 2-250 C	
Felvett teljesítmény (W)	2800
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	900
Max. fúrási átmérő fűrőkoronával (mm)	250
Szerszám befogás	1 1/4" UNC
Súly (kg)	9.0
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	40964
EAN kód	4002395229796

DR 250 TV**ALUMÍNÍUM FŰRŐÁLLVÁNY A
DCM 2-250 C GYÉMÁNTFŰRÖHOZ**

- Könnyű alumínium fűrőállvány
- Dönthető gyémántfűrő állvány (0 – 45°)
- Mutatja a fúrás szögét és mélységét
- A gép gyorsan csatlakoztatható
- Integrált vákuumos alaplap (vákuummal és vákuum nélkül is használható)
- Az előtolás sebessége beállítható
- Vízszintes és függőleges vízmérték
- A furat középpontja megjelölhető
- Szintezőcsavarok
- Az előtolókar mindkét oldalról hajtható
- 3/16"-os hatszögű imbuszkulccsal, 6 mm-es hatszögű imbuszkulccsal, 17 x 19-es villáskulccsal, motor gyors csatlakoztatásához adapterrel, 4 db M8 x 25 mm-es csavarral, központosítóval, vákuum gumi tömítőgyűrűvel szállítva

DR 250 TV	
Max. fúrási átmérő fűrőkoronával (mm)	250
Lökethossz (mm)	520
Magasság (mm)	834
Alaplap mérete (mm)	276 x 467
Szög tartomány (°)	45
Súly (kg)	10.0
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933400590
EAN kód	4002395234028

DD 2-160 XE

KÉTSEBESSÉGES SZÁRAZ GYÉMÁNTFÜRÖGÉP



- Robosztus erőteljes motor biztosítja az állandó magas nyomatókót
- Kétszeres védelem az összekapcsolt mechanikus és elektronikus tengelykapcsolónak köszönhetően
- Robosztus szerkezet fém vázzal
- Az AVS-oldalsó fogantyúnak és a D alakú hátsó fogantyúnak köszönhetően biztonságosan kezelhető
- Kétssebességes hajtómű
- M16 FIXTEC befogótokmány a gyorsabb bit cseréért
- Lágyindítás a jobb fúrási teljesítményért, a kemény anyagokba történő gyorsabb és könnyebb fúrásért
- Lágyindítás fokozatmentes fordulatszám szabályozással, a precíz fúrásért
- FIXTEC Cleanline rotor rendszer (kiegészítő tartozék - szállítási terjedeleme nem tartalmazza) a legjobb megoldás porsziváshoz
- 4 m kábel
- SDS-plus fúrószárral (8 x 140 mm), gyorscsere adapterrel M16 gyémánt fúrókoronához szállítva

	DD 2-160 XE
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500 / 0 - 3000
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 890 / 0 - 1770
Üresjáratú ütésszám (ütés/perc)	24,000 / 48,000
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	162
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	50
Szerszám befogás	M18 x 2.5
Súly (kg)	4.2
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933368690
EAN kód	4002395232505

AGV 15 DEC

1550 W SAROKKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL (VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)



- Erőteljes 1550 wattos "PROTECTOR" motor - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt és karcos kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
- Kulcsnélküli mélység állítás 5-28 mm
- Kulcsnélküli eltávolítható burkolat a könnyű és gyors tárcsa csere érdekében
- Vágási vonal vezető jelzővonalal a legjobb irányításért
- Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a Milwaukee® M porosztályú ipari porszivóhoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit a Milwaukee® EMAC ipari porszivóval szállítunk
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságot
- 4 m gumibevonatú kábellel, porelvezető burkolattal, DUH 125 mm gyémánt vágótárcsával szállítva

	AGV 15-125 XC DEC-SET
Felvett teljesítmény (W)	1550
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.6
Változtatható sebesség	Nem
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
AVS pótfogantyú	Igen
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448025
EAN kód	4002395006816

AGV 15 DEG

1550 W SAROKKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL



- Erőteljes 1550 wattos "PROTECTOR" motor - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt és karcos kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Mágneses, szerszám nélküli felület a sarkokban és a falhoz közeli helyeken történő munkavégzésért
- Az előlap eltávolítása és tárolása amikor szűk, nehezen hozzáférhető helyen dolgozunk
- A tartozékok használhatóak a teljes szegmessel köszönhetően a rugalmas magasságállításnak
- Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a Milwaukee® M porosztályú ipari porszivóhoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit a Milwaukee® EMAC ipari porszivóval szállítunk
- Döntött fogantyú kialakítás a legkényelmesebb munkavégzésért
- Az elhasznált szénkefék cserélhetőek
- 4 m gumibevonatú kábellel, porelvezető burkolattal, 125 mm gyémánt csiszolókoronggal szállítva

	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Felvett teljesítmény (W)	1550	1550
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000	2800 - 11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	2.6	2.6
Változtatható sebesség	Nem	Igen
FIXTEC™	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448035	4933448830
EAN kód	4002395006830	4002395263424

AGV 12 DEC

1200 W SAROKKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL (VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)



- Erőteljes 1200 wattos "PROTECTOR" motor - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt és karcos kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
- Kulcsnélküli mélység állítás 5-28 mm
- Kulcsnélküli eltávolítható burkolat a könnyű és gyors tárcsa csere érdekében
- Vágási vonal vezető jelzővonalal a legjobb irányításért
- Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a Milwaukee® M porosztályú ipari porszivóhoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit a Milwaukee® EMAC ipari porszivóval szállítunk
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságot
- 4 m gumibevonatú kábellel, porelvezető burkolattal, DUH 125 mm gyémánt vágótárcsával szállítva

	AGV 12-125 X DEC-SET
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.4
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
AVS pótfogantyú	Igen
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448020
EAN kód	4002395006809

AGV 12 DEG

**1200 W SAROKCSISZOLÓ
PORELVEZETŐ BURKOLATTAL**



- Erőteljes 1200 wattos PROTECTOR-MOTOR - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Mágneses, szerszám nélküli felület a sarkokban és a falhoz közeli helyeken történő munkavégzésért
- Az előlap eltávolítása és tárolása amikor szűk, nehezen hozzáférhető helyen dolgozunk
- A tartozékok használhatóak a teljes szegmessel köszönhetően a rugalmas magasságállításnak
- Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a MILWAUKEE® M porosztályú ipari porszívóhoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit a MILWAUKEE® EMAC ipari porszívóval szállítunk
- Döntött fogantyú kialakítás a legkényelmesebb munkavégzésért
- Az elhasznált szénkefék cserélhetők
- 4 m gumibevonatú kábellel, porelvezető burkolattal, 125 mm gyémánt csiszolókoronggal szállítva

	AGV 12-125 X DEG-SET
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.4
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Kapcsoló típusa	Csiszozható kapcsoló
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448030
EAN kód	4002395006823

WCS 45

**1900 W 150 MM (45 MM VÁGÁSI
MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ**



- Erőteljes 1900 wattos motor
- Túlterhelés védelem
- Váloztatható és állítható vágási mélység
- TILT-LOK™ fogantyú
- Softgrip
- Porelszívó csatlakozás
- 2 db gyémánttárcsával, speciális vésővel és kulcsokkal szállítva

	WCS 45
Felvett teljesítmény (W)	1900
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5800
Tárcsa átmérő (mm)	150
Vágószélesség (mm)	45
Max. vágási mélység (mm)	45
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	6.6
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933383350
EAN kód	4002395229086

WCE 30

**1500 W 125 MM (30 MM VÁGÁSI
MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ**



- Erőteljes 1500 wattos motor
- Kiváló elektromos vezetékek telepítéséhez
- Nagy teljesítményű elektronika túlterhelés védelemmel
- Indítóáram korlátozás, lágyindítás
- Fokozatmentesen állítható vágási mélység
- Egyenesvonalú elszívás csatlakozás
- 2 db gyémánttárcsával, speciális vésővel, kulcsokkal és bayonett adapterrel szállítva

	WCE 30
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	9500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Vágószélesség (mm)	26
Max. vágási mélység (mm)	30
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	4.3
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933383855
EAN kód	4002395228980

SB 2-35 D

**1010 W KÉTSEBESSÉGES
ÚTVEFÚRÓ**



- Erőteljes 1010 wattos motor
- Nagy nyomaték és alacsonyabb fúrási sebesség különböző alkalmazásokhoz
- Váloztatható fúrási sebesség
- Fém hajtóműház a kiváló tartósságért
- Útesleállító funkció csak fúráshoz
- 16 mm fém fogaskoszorús tokmány
- 4 m kábel

	SB 2-35 D
Felvett teljesítmény (W)	1010
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 800
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	35
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	40
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	50
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	57
Tokmány mérete (mm)	16
Súly (kg)	4.2
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933380507
EAN kód	4002395227280

PD2E 24 R**1020 W KÉTSEBESSÉGES
ÚTVEFÚRÓ**

- Erőteljes 1020 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és softgrip fogantyú a kényelmesebb használatért
- Fém hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
- Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért a kiváló láthatósággal
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
- 4 m kábel

	PD2E 24 R
Felvett teljesítmény (W)	1020
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1000
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 3200
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	22
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	24
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	60
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	3.0
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933419595
EAN kód	4002395238651

PD2E 24 RS**1010 W KÉTSEBESSÉGES
ÚTVEFÚRÓ**

- Erőteljes 1010 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és softgrip a kényelmesebb használatért
- Fém szinkronizált hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
- Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért, jobb láthatósággal
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
- 4 m kábel

	PD2E 24 RS
Felvett teljesítmény (W)	1010
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 3400
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	20
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	24
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	54
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	3.1
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933380462
EAN kód	4002395227273

PD2E 24 RST**1200 W KÉTSEBESSÉGES
ÚTVEFÚRÓ**

- Erőteljes 1200 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és softgrip fogantyú a kényelmesebb használatért
- Fém hajtóműház a kimagasló tartósságért
- Nyomatékszabályozás
- Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért, jobb láthatósággal
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
- 4 m kábel

	PD2E 24 RST
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 3400
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	22
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	24
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	45
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	56
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	3.1
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933380796
EAN kód	4002395228553

PD2E 22 R**850 W KÉTSEBESSÉGES
ÚTVEFÚRÓ**

- Erőteljes 850 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és softgrip fogantyú a kényelmesebb használatért
- Fém hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
- Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért, jobb láthatósággal
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
- 4 m kábel

	PD2E 22 R
Felvett teljesítmény (W)	850
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1000
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 3200
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	20
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	22
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	56
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2.9
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933419570
EAN kód	4002395238613

PD-705

705 W ÜTVEFÚRÓ



- Kompakt és erőteljes 705 wattos motor
- Kompakt, ergonomikus forma, nagy softgrip fogantyúval a kiváló tartásért
- Váloztatható sebesség, irányváltással
- Útésleállító funkció
- 13 mm-es fém kulcsnélküli tokmány
- 43 mm hajtómű átmérő állványban történő használathoz
- 4 m kábel

	PD-705
Felvett teljesítmény (W)	705
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 3000
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	15
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	15
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	1.9
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933431955
EAN kód	4002395243914

PDE 16 RP

630 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ



- Kiválóan kezelhető, kompakt ergonomikus kialakítás
- Bolygókerékes hajtómű az alacsony fordulatszámért és a nagy nyomatékszámért
- IMB - Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Elektronika: előre kiválasztható, változtatható sebesség az optimális fúrást
- Útésleállító funkció csak fúráshoz
- 4 m kábel

	PDE 16 RP
Felvett teljesítmény (W)	630
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 950
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	16
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	20
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	59
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2.0
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933409206
EAN kód	4002395235339

PDE 13 RX

630 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ



- Kötő kezelhetőség a kompakt ergonomikus kialakításnak köszönhetően
- IMB - Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Elektronika: előre kiválasztható, változtatható sebesség az optimális fúrást
- Útésleállító funkció csak fúráshoz
- Egyhüvelyű kulcsnélküli tokmány 1,5 - 13 mm
- A szénkefék könnyű csereje a puha fogantyú eltávolításával
- 4 m kábel

	PDE 13 RX
Felvett teljesítmény (W)	630
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2900
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	15
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	18
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	21
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	1.8
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933409200
EAN kód	4002395235322

B2E 16 RLD

900 W KÉTSEBESSÉGES FÚRÓGÉP



- Erőteljes 900 wattos motor
- Nagy nyomaték és alacsonyabb fúrási sebesség különböző alkalmazásokhoz
- Váloztatható fúrási sebesség
- Fém hajtóműház a hosszú élettartamért
- 16 mm fém fogaskosorús tokmány
- 4 m kábel

	B2E 16 RLD
Felvett teljesítmény (W)	900
Üresjárat ford. sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 750
Üresjárat ford. sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1600
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	88
Tokmány mérete (mm)	16
Szerszám befogás	M18 x 2.5
Súly (kg)	4.2
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933380482
EAN kód	4002395227198

HD2E 13 R

705 W KÉTSEBESSÉGES FÚRÓGÉP



- Kompakt és erőteljes 705 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
- Fém hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
- 13 mm fém kulcsnélküli tokmány
- Softgrip és ergonomikus kialakítás a kényelmes használat érdekében
- 4 m kábel

HDE 13 RQX

950 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP



- Kompakt és erőteljes 950 wattos motor
- Változtatható sebesség
- Kiváló teljesítmény alacsony fúrási sebességnél és nagy nyomatékok igénylő különböző alkalmazásokban
- Ipari egyhüvelyű fém kulcsnélküli tokmány
- Automata tengelyretesz
- Jobbra-balra forgás
- 4 m QUIK-LOK kábel

HDE 13 RQD

825 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP



- Kompakt és erőteljes 825 wattos motor
- Változtatható sebesség
- Kiváló teljesítmény alacsony fúrási sebességnél és nagy nyomatékok igénylő különböző alkalmazásokban
- 1,5-13 mm fogaskoszorús tokmány
- Jobbra-balra forgás
- 4 m QUIK-LOK kábel

DE 13 RP

630 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP



- Kompakt és erőteljes 630 wattos motor
- Elektronika: előre kiválasztható, változtatható sebesség az optimális fúrástért
- IMB - Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Bolygókerékes hajtómű a nagy nyomatékszintért
- Fém kulcsnélküli tokmány (1,5-13 mm)
- Jobbra-balra forgás
- Könnyű hozzáférhetőség a szénkefékhez a fogantyú eltávolításával
- 4 m kábel

	HD2E 13 R
Felvett teljesítmény (W)	705
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1050
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2200
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	60
Tokmány mérete (mm)	13
Szerszám befogás	½" x 20
Súly (kg)	2.7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933390186
EAN kód	4002395231454

	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Felvett teljesítmény (W)	950	950
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 850	0 - 850
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38	38
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	94	94
Tokmány mérete (mm)	13	13
Szerszám befogás	½" x 20	½" x 20
Súly (kg)	2.0	2.0
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Kitbox
Cikkszám	0903250	4933428550
EAN kód	4002395229642	4002395241576

	HDE 13 RQD
Felvett teljesítmény (W)	825
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 500
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	101
Tokmány mérete (mm)	13
Szerszám befogás	½" x 20
Súly (kg)	3.2
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	110750
EAN kód	4002395229659

	DE 13 RP
Felvett teljesítmény (W)	630
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 950
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	59
Tokmány mérete (mm)	13
Szerszám befogás	½" x 20
Súly (kg)	2.1
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933409194
EAN kód	4002395235346

TKSE 2500 Q

**CSAVARÓZÓ ÖNMETSZŐ
CSAVAROKHOZ**



- Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz felfekvéséért
- Csendes önleoldó kuplung
- Könnyen eltávolítható "rugós" mélységállító feltét
- Softgrip puha fogantyúbevonat
- Övcsipesszel, dugókulcs szettel 6/8/10 mm (49663004), 4 m QUIK-LOK™ kábellel szállítva

DWSE 4000 Q

CSAVARÓZÓ GIPSZKARTONHOZ



- Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz felfekvéséért
- Csendes önleoldó kuplung
- Könnyen eltávolítható "rugós" mélységállító feltét
- Softgrip puha fogantyúbevonat
- Bittartóval, Philips No.2 -vel, övcsipesszel és 4 m QUIK-LOK™ kábellel szállítva

IPWE 400 R

1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ



- Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz felfekvéséért
- Nagy nyomaték leadás: 400 Nm
- Softgrip és ergonomikus fogantyúforma a kényelmes kezelhetőségért
- Váloztatható sebesség, irányváltó
- 4m kábellel szállítva

IPWE 520 R

3/4" ÜTVECSAVARÓZÓ



- Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz felfekvéséért
- Nagy nyomaték leadás: 520 Nm
- Softgrip és ergonomikus fogantyúforma a kényelmes kezelhetőségért
- Váloztatható sebesség, irányváltó
- 4m kábellel szállítva

TKSE 2500 Q	
Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500
Facsavarok (mm)	6
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	25
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly (kg)	1.4
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	679050
EAN kód	4002395229710

DWSE 4000 Q	
Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 4000
Facsavarok (mm)	4.8
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	20
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly (kg)	1.3
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	674350
EAN kód	4002395229680

IPWE 400 R	
Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1700
Ütésszám (ütés/perc)	1000 - 2600
Max. nyomaték (Nm)	400
Max. csavar átmérő	M20
Szerszám befogás	1/2" négyszög
Súly (kg)	2.7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451524
EAN kód	4002395143511

IPWE 520 R	
Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1700
Ütésszám (ütés/perc)	1000 - 2500
Max. nyomaték (Nm)	520
Max. csavar átmérő	M24
Szerszám befogás	3/4" négyszög
Súly (kg)	2.8
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451525
EAN kód	4002395143528