



Nothing but **HEAVY DUTY.**

KÖRFŰRÉSZLAPOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ

HŰTÖTT VÁGÁSOK. MEGNÖVELT PONTOSSÁG. HOSSZABB ÉLETTARTAM.

ÚJ



**HŰTÖTT
VÁGÁSOK**
SURLÓDÁST
CSÖKKENTŐ
BEVONAT

**MEGNÖVELT
PONTOSSÁG**
LÉZERVÁGÁS
TECHNOLÓGIÁVAL

VOLFRÁM-KARBID BEVONATÚ FOGAK
ÉLES ÉS TISZTA VÁGÁSOK



**VÁLTOZÓ FERDE
FOGAZAT**



**3 ÉLŰ FOGAZAT ÉS
LAPOS FORMÁJÚ**



**LAPOS GYÉMÁNT
FOGAK**

Körfűrészlapok kézi körfűrészekhez

ÚJ




PTFE bevonat - ellenáll a magas hőmérsékletnek, és nem tapad más anyagokhoz.

Véd a korrózió ellen, csökkenti a súrlódást, gyorsabb vágást és kisebb felmelegedést biztosít.

Lézerrel vágott vibrációs rések - garantálják az alacsonyabb rezgés- és zajszintet, valamint a vágások nagyobb pontosságát.

Kiváló minőségű lézerrel vágott acél: Garantált pontosság.

Volftrámkarbid fogak kobalt keverékkel - biztosítják a nagy teljesítményt és tartósságot, valamint a vágások tisztaságát.



Fűrészlap átmérő (mm)	Befogótípus mérete (mm)	Fűrészlapok száma	Vágószélesség (fűrészlap) (mm)	Fogak szöge	Fűrészfog alakja	Thin Kerf*	Minden fafajta*	Tiszta vágás	Műanyag	Sznesztémprofil	Gyors vágás	Tiszta vágás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
140	20	18	1.6	+18°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471310	4058546289386	4 133	5 249
160	20	24	2.2	+15°	ATB		✓				✓		1	1	4932471290	4058546289188	5 742	7 293
160	20	48	2.2	+5°	ATB		✓					✓	1	1	4932471291	4058546289195	7 179	9 118
160	20	52	2.2	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471292	4058546289201	7 727	9 814
160	20	4	2.2	+10°	D			✓			✓		1	1	4932471293	4058546289218	22 667	28 788
165	15.87	24	1.6	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471311	4058546289393	4 980	6 325
165	15.87	40	1.6	+18°	ATB	✓	✓					✓	1	1	4932471312	4058546289409	5 827	7 401
165	20	24	1.6	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471931	4058546298302	6 161	7 825
165	20	40	1.6	+18°	ATB	✓	✓					✓	1	1	4932471932	4058546298319	6 777	8 607
165	20	24	2.2	+15°	ATB		✓				✓		1	1	4932471294	4058546289225	5 750	7 303
165	20	48	2.2	+5°	ATB		✓					✓	1	1	4932471295	4058546289232	7 222	9 172
165	20	52	2.2	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471296	4058546289249	7 727	9 814
165	30	24	1.8	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932399909**	4002395365647	7 157	9 090
184	15.87	24	1.6	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471378	4058546290061	5 374	6 825
184	15.87	40	2.1	+15°	ATB	✓	✓					✓	1	1	4932471379	4058546290078	7 479	9 499
184	30	24	1.6	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471297	4058546289256	5 417	6 880
184	30	40	2.1	+10°	ATB	✓	✓					✓	1	1	4932471298	4058546289263	7 487	9 509
184	30	54	2.4	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471299	4058546289270	8 908	11 314
190	30	24	1.6	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471300	4058546289287	6 392	8 118
190	30	36	1.6	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471301	4058546289294	6 888	8 748
190	30	48	2.1	+10°	ATB	✓	✓					✓	1	1	4932471380	4058546290085	8 275	10 510
190	30	54	2.4	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471303	4058546289317	10 337	13 128
190	30	4	1.8	+10°	D			✓			✓		1	1	4932471304	4058546289324	21 701	27 561
235	30	24	2.4	+15°	ATB		✓				✓		1	1	4932471305	4058546289331	9 002	11 433
235	30	36	2.4	+15°	ATB		✓				✓		1	1	4932471306	4058546289348	10 003	12 704
235	30	48	2.4	+10°	ATB		✓					✓	1	1	4932471307	4058546289355	11 304	14 357
235	30	60	2.4	+10°	ATB		✓					✓	1	1	4932471308	4058546289362	12 399	15 747
235	30	60	2.4	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471309	4058546289379	13 203	16 768

*Thin Kerf: extra vékony fűrészlapok, optimalizálva a vezeték nélküli szerszámokkal történő munkavégzéshez, biztosítva a leghosszabb munkaidőt egy akkumulátor töltéssel

* Minden fafajta: puha / keményfa, rétegelt lemez, laminált faforgácslap, melamin, MDF

** Szabvány fűrészlapok PTFE bevonat és rezgéscsillapítók nélkül

Körfűrészlapok gérvágókhoz

ÚJ

PTFE bevonat - ellenáll a magas hőmérsékletnek, és nem tapad más anyagokhoz. Véd a korrózió ellen, csökkenti a súrlódást, gyorsabb vágást és kisebb felmelegedést biztosít

Lézerrel vágott vibrációs rések - garantálják az alacsonyabb rezgés- és zajszintet, valamint a vágások nagyobb pontosságát.

Kiváló minőségű lézerrel vágott acél: Garantált pontosság.

Volfrámkarbid fogak kobalt keverékkel - biztosítják a nagy teljesítményt és tartósságot, valamint a vágások tisztaságát.



Fűrészlap átmérő (mm)	Befogótípus mérete (mm)	Fűrészfogak száma	Vágószélesség (fűrészlap) (mm)	Fogak szöge	Fűrészfog alakja	Thin Kerf*	Minden fafajta*	Tiszta vágás	Műanyag	Színesfémprofil	Gyors vágás	Tiszta vágás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
190	30	40	2.4	-5°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471314	4058546289423	8 702	11 052
216	30	24	2.4	-5°	ATB		✓				✓		1	1	4932471315	4058546289430	8 934	11 347
216	30	48	2.4	-5°	ATB		✓				✓		1	1	4932471316	4058546289447	10 405	13 215
216	30	60	2.4	-5°	ATB		✓					✓	1	1	4932471317	4058546289454	11 312	14 367
216	30	80	2.4	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471319	4058546289478	13 469	17 106
250	30	40	2.8	+15°	ATB		✓				✓		1	1	4932472015	4058546324117	15 599	19 811
250	30	60	2.8	+15°	ATB		✓					✓	1	1	4932472016	4058546324124	16 438	20 876
254	30	60	3.0	-5°	ATB		✓				✓		1	1	4932471320	4058546289485	16 583	21 061
254	30	80	3.0	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471318	4058546289461	19 236	24 430
305	30	60	3.0	-5°	ATB		✓				✓		1	1	4932471321	4058546289492	23 412	29 734
305	30	100	3.0	-5°	ATB		✓					✓	1	1	4932471322	4058546289508	29 205	37 091
305	30	96	3.0	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471323	4058546289515	28 572	36 287

*Thin Kerf: extra vékony fűrészlapok, optimalizálva a vezeték nélküli szerszámokkal történő munkavégzéshez, biztosítva a leghosszabb munkaidőt egy akkumulátor töltéssel

* Minden fafajta: puha / keményfa, rétegelt lemez, laminált faforgácslap, melamin, MDF

** Szabvány fűrészlapok PTFE bevonat és rezgéscsillapítók nélkül

Körfűrészlapok asztali körfűrészekhez

ÚJ

PTFE bevonat - ellenáll a magas hőmérsékletnek, és nem tapad más anyagokhoz. Véd a korrózió ellen, csökkenti a súrlódást, gyorsabb vágást és kisebb felmelegedést biztosít

Lézerrel vágott vibrációs rések - garantálják az alacsonyabb rezgés- és zajszintet, valamint a vágások nagyobb pontosságát

Kiváló minőségű lézerrel vágott acél: Garantált pontosság.

Volfrámkarbid fogak kobalt keverékkel - biztosítják a nagy teljesítményt és tartósságot, valamint a vágások tisztaságát.

Fűrészlap átmérő (mm)	Befogótípus mérete (mm)	Fűrészfogak száma	Vágószélesség (fűrészlap) (mm)	Fogak szöge	Fűrészfog alakja	Thin Kerf*	Minden fafajta*	Tiszta vágás	Műanyag	Színesfémprofil	Gyors vágás	Tiszta vágás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
210	30	16	2.4	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471324	4058546289522	7 376	9 368
210	30	48	2.8	+10°	ATB	✓	✓					✓	1	1	4932471325	4058546289539	10 405	13 215
210	30	24	1.9	+25°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932464174**	4058546221195	10 860	13 793


*Thin Kerf: extra vékony fűrészlapok, optimalizálva a vezeték nélküli szerszámokkal történő munkavégzéshez, biztosítva a leghosszabb munkaidőt egy akkumulátor töltéssel

* Minden fafajta: puha / keményfa, rétegelt lemez, laminált faforgácslap, melamin, MDF

** Szabvány fűrészlapok PTFE bevonat és rezgéscsillapítók nélkül

Körfűrészlapok fémhez

1. Geometrikus fogkialakítás az optimális teljesítmény érdekében.
 2. Magas minőségű karbid és crement fogak a magasabb élettartamért.
 3. Teljes edzettségű préselt fűrészlap test a pontos vágásért.
 4. A széles menet gyors és hatékony forgácseltávolítást biztosít.
 5. Lézerrel vágott és műgyantával borított körfűrészlap-test a zaj és vibráció csökkentésének érdekében.
- Folyamatos vágás. A vágási folyamat végén az anyag széle sorjamentes.
 - Hideg vágás. A vágandó anyag a vágás után azonnal használható
 - A vágás gyorsabbá válik. Gyorsabb minden hagyományos vágási módtól.
 - Csökkentett ár. Kevésbé drága, mint az abrazív tárcsa.
 - Csökkentett zaj.
 - Csökkentett vibráció.
 - Teljesen biztonságos: szikramentes, hűtőfolyadék nélküli vágás, mely után az anyag megérintható.



Fűrészlap átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Fűrészlapok száma	Vágószélesség (fűrészlap) (mm)	Anyag falvastagság (mm)	Lágyacél	Acéllemez 2,5 mm-ig	Acél hullámpanel akár 2,5 mm	Acél cső	Acél cső	Szögvas	Acél csatorna	Rozsdamentes lemez	Öntöttvas	Réz	Alumínium	Betonacél	Szendvics anyagok (acél, hab, panel)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
135	20	30	1.6	1-2.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	48404070	045242233786	15 583	19 791
		50	1.6	1-2.5	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	1	1	48404075	045242233793	18 575	23 591
150	20	34	1.6	1-2.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	48404080	045242510283	12 669	16 090
165	15.87	48	1.6	1-2.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	48404015	045242134298	16 528	20 991
174	20	36	1.65	>2.5	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	1	1	48404016	045242134120	15 819	20 091
		50	1.65	1-2.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	1	1	48404017	045242151738	24 638	31 291
203	15.87	42	1.8	>2.5	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	1	1	48404515	045242134465	13 535	17 190
		50	1.8	1-2.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	1	1	48404520	045242134472	15 504	19 691

- ✓ A legalkalmasabb. Ezekhez az anyagokhoz ajánlott.
 ◆ Alkalmos. Ezekhez az anyagokhoz szakaszos használat ajánlott.

✗ Nem alkalmas. Ezekhez az anyagokhoz nem ajánlott.

Optimális fűrészlap élettartam

1. A munkadarabot biztonságosan rögzíteni kell, hogy elkerüljük a vibrációt.
2. Ne vágjunk egyszerre több réteget a vágandó anyagból. A hézag a rétegek között több lehetőséget ad a fogak kitörésére. A vágás módja hatással van a fűrészlap élettartamára.
3. A fűrészlapot állítsuk a legnagyobb vágási mélységre, a gép érje el a maximális fordulatszámot, mielőtt belevágunk az anyagba.
4. Ne nyomjuk a fűrészlapot az anyagban. Indítsuk óvatosan, majd fokozatosan használjuk és növeljük az előtolást, hogy elkerüljük a szikrázást.
5. Az optimális vágási sebesség és nyomás kevés vagy semmilyen szikrázást sem fog eredményezni.
6. Tartsuk a gépet egyenesen. Ha követjük a vágási vonalat és eltérünk a vonaltól, majd visszatérünk elképzelhető, hogy a tárcsa fogai kitörnek.
7. Ne alkalmazzunk oldal nyomást a tárcsán, mert forgácsokat fog eredményezni a fogakban.
8. Időnként engedjük szabadon forogni a gépet a vágandó anyagban, hogy a tárcsa lehűljön, különösen hosszú vágásnál és vastag anyag vágásnál.

Fűrészlap szalagfűrészhez

Bimetál fűrészszalagok előnye

10 Tpi Fűrészfogazat 2,5 mm	10/14 Tpi Fűrészfogazat 2,5/1,8 mm	14 Tpi Fűrészfogazat 1,8 mm	14/18 Tpi Fűrészfogazat 1,8/1,4 mm	18 Tpi Fűrészfogazat 1,4 mm	25 Tpi Fűrészfogazat 1 mm
ANYAGOK VÁGÁSÁRA 8 – 13 mm	ANYAGOK VÁGÁSÁRA 5 – 13 mm	ANYAGOK VÁGÁSÁRA 5 – 8 mm	ANYAGOK VÁGÁSÁRA 4 – 8 mm	ANYAGOK VÁGÁSÁRA 4 – 5 mm	ANYAGOK VÁGÁSÁRA < 4 mm



Prémium Bi-Metál szalagfűrészek

ÚJ

Bimetál fűrészlapok nagysebességű Matrix II acélból, 8% kobalt hozzáadásával, akár háromszor hosszabb élettartammal, mint a hagyományos fűrészlapok. A precízen kialakított fogak gyors, tiszta vágásokat hoznak létre. Vezeték nélküli szalagfűrészekhez optimalizálva: Több vágás töltésenként. Alkalmas: sarokvas, horganyzott cső és még keményebb acélok, például öntöttvas és rozsdamentes acél vágásához.

ÚJ Prémium fűrészlap szalagfűrészhez 1139.83 x 12.7 x 0.51 mm (Vezetékes és M18 FUEL™)

Anyag falvastagság (mm)	Fűrészfogosztás (mm)	Fogak száma hüvelykenként	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
5 - 13	3.1 / 2.5	8 / 10	3	1	48390601	045242530298	7 390	9 386
			25	1	48390605	045242539697	59 625	75 724
4 - 8	2.1 / 1.8	12 / 14	3	1	48390611	045242530328	7 388	9 383
			25	1	48390615	045242539703	59 625	75 724



ÚJ Prémium fűrészlap szalagfűrészhez 898.52 x 12.7 x 0.51 mm (M18 Kompakt)

Anyag falvastagság (mm)	Fűrészfogosztás (mm)	Fogak száma hüvelykenként	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
5 - 13	3.1 / 2.5	8 / 10	3	1	48390609	045242536412	6 280	7 976
			25	1	48390606	045242537754	50 500	64 135
4 - 8	2.1 / 1.8	12 / 14	3	1	48390619	045242536429	6 280	7 976
			25	1	48390616	045242537761	50 500	64 135



ÚJ Prémium fűrészlap szalagfűrészhez 687.57 x 12.7 x 0.51 mm (M12 Szuperkompakt)

Anyag falvastagság (mm)	Fűrészfogosztás (mm)	Fogak száma hüvelykenként	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
4 - 8	2.1 / 1.8	12 / 14	3	1	48390711	045242536436	5 230	6 643



Bi-Metál szalagfűrészek

Szögvas, galvanizált cső és még keményebb acélok, például öntöttvas és rozsdamentes acél vágására alkalmas

Szalag hossza 1139,83 mm (vezetékes és M18 FUEL™)

Anyag falvastagság (mm)	Fűrészfogosztás (mm)	Fogak száma hüvelykenként	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
≥ 8	2.5	10	3	1	48390501	045242132096	5 425	6 890
5 - 8	1.8	14	3	1	48390511	045242132164	5 425	6 890
4 - 5	1.4	18	3	1	48390521	045242132263	5 425	6 890
≤ 4	1.0	25	3	1	48390531	045242132362	5 425	6 890



Szalag hossza 898,52 mm (M18)

Anyag falvastagság (mm)	Fűrészfogosztás (mm)	Fogak száma hüvelykenként	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
5 - 8	1.8	14	3	1	48390519	045242201594	5 110	6 490
4 - 5	1.4	18	3	1	48390529	045242201747	5 110	6 490
≤ 4	1.0	25	3	1	48390539	045242201815	5 110	6 490



Szalag hossza 687,57 mm (M12)

Anyag falvastagság (mm)	Fűrészfogosztás (mm)	Fogak száma hüvelykenként	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
2.5 - 8	1.4	18	3	1	48390572	045242272341	4 638	5 891

