

PW43 - Komfort fültok

Választék: Fülvédők

Választék: Hallásvédelem

Anyagok: ABS, PVC, PU hab

Belső csomag: 10

Külső karton: 40

Termék információk

Rugalmas, strapabíró ABS fültok, párnázott fejpánttal az extra komfortért. Ultrakönnyű kivitel, párnázott belsővel, állítható bőséggel és boltozati magassággal.

Fülvédők

A PW hallásvédelmi választék különböző csillapítási értékkel rendelkező védőeszközöket kínál, melyek közül könnyen kiválasztható az adott munkahely számára ideális megoldás. Keresse új, színekódolt megoldásinkat. A fül dugók megújult választéka kiegészíti versenyképes és teljes kínálatunkat.

Hallásvédelem

Hallássérülés léphet fel, amennyiben veszélyes munkakörnyezetben nem használjuk a megfelelő védőeszközöket.

Szabványok

EN 352-1 (SNR 32dB)

ANSI S3.19 (NRR 26dB)



Jellemzők

- Ultrakönnyű és kompakt fültok
- Párnázott fejpánt az extra komfortért
- Állítható hosszúság a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Könnyű és masszív
- Kiskereskedelmi csomagolásban
- Egyedi csomagolás automatákhoz

PW43 - Komfort fűtők

Vámtarifa szám: 6506101000

Minősítő intézet

INSPEC International B.V. (A minősítő intézet száma.: 2849)
Beechavenue 54 - 62
, Netherlands
Minősítés száma: PPE18161204

INSPEC International Ltd. (A minősítő intézet száma.: 0194)
56 Leslie Hough Way
M6 6AJ, UK
Minősítés száma: UKCA-B-211090

Michael & Associates, Inc. (A minősítő intézet száma.:)
2766 W. College Ave Suite 1
PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
PW43BKR	Black	65.0	43.0	55.0	0.2280	0.1537	5036108161430	15036108690548

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN352-1:2002

PW43								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB)	19.1	22.4	30.1	38.9	33.4	39.6	37.6
C	Standard Deviation (dB)	2.2	2.5	2.0	2.3	2.2	2.1	2.6
D	Assumed Protection (dB)	16.9	19.9	28.1	36.6	31.2	37.5	35.0
SNR = 32dB H = 34 dB / M = 30 dB / L = 23 dB								

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - ANSI S3 19-1974 *Tested by Michael & Associates, Inc.*

PW43										
A	Frequency(Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.8	21.8	29.1	38.4	36.3	40.6	40.6	37.1	39.0
C	Standard Deviation (dB)	2.8	2.3	1.8	2.7	2.7	3.1	3.2	3.8	2.8
NNR (NOISE REDUCTION RATING) = 32dB										

PW43BKR