
Premium Szaniter Szilikon

Referencia szám: 231560

A terméktípus egyedi azonosító kódja
Premium Szaniter Szilikon

Termék építőipari felhasználási területe
Tömítő látható felületeken bel és kültéren
Tömítő üvegezési munkákhoz
Tömítő szaniter helységekhez

Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

A meghatalmazott képviselő
Nem releváns

Építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer, vagy rendszerek
Rendszer 3: Tűzállóságra
Rendszer 3: a lényeges jellemzőkre

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban
EN 15651-1:2012: Tipus F-EXT-INT 25LM
EN 15651-2:2012: Tipus G 25LM
EN 15651-3:2012: Tipus XS1

Meghatalmazott személy
Az GINGER CEBTP, NB 0074 bejelentett szervezet elvégezte a terméktípus meghatározását a 3. rendszer alapján.

Bejelentett teljesítmény: EN 15651-1:2012

Összegzés	Teljesítmény	Harmonizált technikai specifikáció
Tűzvédelmi besorolás	E	EN 15651-1:2012
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	
Víz és Légzárás		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
Térfogat veszteség	NPD	
Húzószilárdság meghatározása vízbemerítés utáni tartós húzással	NF	
Tartósság	Megfelelt	

Körülmények: Method A**Felületek:** Alumínium, Beton**Bejelentett teljesítmény: EN 15651-2:2012**

Összegzés	Teljesítmény	Harmonizált technikai specifikáció
Tűzvédelmi besorolás	E	EN 15651-2:2012
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	
Víz és Légzárás		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
Térfogat veszteség	NPD	
Rugalmas visszaállás	≥ 60%	
Adhézió/Cohézió hő,víz és mesterséges fénynek kitettség esetén	NF	
Tartósság	Megfelelt	

Körülmények: Method A**Felületek:** Alumínium, Üveg**Bejelentett teljesítmény: EN 15651-3:2012**

Összegzés	Teljesítmény	Harmonizált technikai specifikáció
Tűzvédelmi besorolás	E	EN 15651-3:2012
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	
Víz és Légzárás		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
Térfogat veszteség	NPD	
Húzószilárdság meghatározása vízbemerítés utáni tartós húzással	NF	
Mikrobiológiai növekedés	0	
Tartósság	Megfelelt	

Körülmények: Method A**Felületek:** Alumínium, Üveg



A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban foglaltaknak. E teljesítmény- igazolás kiadásáért kizárólag a gyártó cég a felelős.

A gyártó nevében aláíró személy

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

CE jelölés

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011

Premium Szaniter Szilikon



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

19

Referencia szám: 231560

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

EN 15651-3:2012

Tömítő látható felületeken bel és kültéren

Tömítő üvegezési munkákhoz

Tömítő szaniter helységekhez

Premium Szaniter Szilikon

EN 15651-1:2012: Típus F-EXT-INT 25LM

EN 15651-2:2012: Típus G 25LM

EN 15651-3:2012: Típus XS1

Körülmények: Method A

Felületek: Alumínium, Beton, Üveg

Összegzés	Teljesítmény	Harmonizált technikai specifikáció
Tűzvédelmi besorolás	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	
Víz és Légzárás		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
Térfogat veszteség	NPD	
Húzószilárdság meghatározása vízbemerítés utáni tartós húzással	NF	
Rugalmas visszaállás	≥ 60%	
Adhézió/Cohézió hő,víz és mesterséges fénynek kitettség esetén	NF	
Mikrobiológiai növekedés	0	
Tartósság	Megfelelt	

