

Termék neve, típusa, egyedi azonosítója:

SOUDAFIX P300-SF

Építési termék felhasználása:

Típus	Injektálható vegyi ragasztó dübel
Felhasználási tartomány	Nem repedezett beton C20/25 - C50/60, megfelelően EN 206:2000-12 Méretek: M8, M10, M12, M16, M20, M24
	Tömör és üreges téglá: Agyag falazóelem: EN 771-1 Kalcium szilikát falazóelem: EN 771-2 Könnyű beton: EN 771-3 Pórusbeton elemek: EN 771-4 Méretek: M8, M10, M12, M16
Lehetőség / kategória	ETAG 001 Part 1 + 5
	ETAG 029
Terhelés	Statikus, kvázi-statikus
Használati kategóriák	Beton: Felhasználás száraz, nedves vagy telített beton furatokban. Mennyezeti alkalmazás.
	Falazat: Kategória: d/d, w/d és w/w Mennyezeti alkalmazás
Anyagok	Beton: Cink bevonatos vagy galvanizált acél: Szárak beltéri kondíciók Rozsdamentes acél A4: Beltéri és kültéri alkalmazás normál körülmények között: Magas korrózióállóságú acél (HCR): Beltéri és kültéri alkalmazás, ha egyéb különösebben agresszív körülmények is fennállnak
	Falazat Cink bevonatos vagy galvanizált acél Szárak beltéri kondíciók Rozsdamentes acél A4: Beltéri és kültéri alkalmazás normál körülmények között
Hőmérsékleti tartományok	-40°C - +40°C (max. tartós hő +24°C, max. rövid hőterhelés +40°C)
	-40°C - +80°C (max. tartós hő +50°C, max. rövid hőterhelés +80°C)

Gyártó neve és címe 11(5) cikk alapján

**Soudal NV,
Everdongenlaan 18-20,
2300 Turnhout,
Belgium**

Építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére szolgáló rendszer:

System 1

Műszaki vizsgáló szervezet: **TECHNICAL AND TEST INSTITUTE FOR CONSTRUCTION PRAGUE, s.p.**
- **TZUS**, eredménye

**ETA 11/0447 – 17/05/2017
ETA 13/0064 – 06/12/2017**

Alapul véve:

**ETAG 001 Part 1 and 5
ETAG 029**

A bejegyzett szervezet **University of Darmstadt (NB1343)** által

- (i) **a terméktípus meghatározását típusteszt alapján (ideértve a mintavételt is), típusszámítás, táblázatba foglalt értékek vagy leíró dokumentációja alapján;**
- (ii) **első ellenőrzést a gyártó üzemben az üzemi gyártásellenőrzés végzi;**
- (iii) **folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése az üzemi gyártásellenőrzés által**

system 1 alapján **1343-CPR-M 542-2 és 1343-CPR-M 542-3.**

SOUDAFIX P300-SF

Felülvizsgálva: 2018/02/14

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011

Oldal | 3

Bevizsgált teljesítmény:

Összegzés		Tervezési módszer	Teljesítmény	Harmonizált műszaki leírás
Húzó terhelés	Nem repedezett beton	TR 029	ETA-11/0447 Annex C1	ETAG 001 Part 1+5
	Repedezett beton	TR 029	NPD	
Nyíró terhelés	Nem repedezett beton	TR 029	ETA-11/0447 Annex C2	
	Repedezett beton	TR 029	NPD	
Szeizmikus ellenállás		TR 045	NPD	
Végső kötőerő tervezési értéke		TR 029	ETA-11/0447 Annex C3	ETAG 029
Húzó terhelés		ETAG 029 Annex C	ETA 13/0064 Annex C2, C5, C7, C9, C11, C13, C15, C17, C19, C21, C23, C25, C27, C29, C31, C33, C35, C37, C39	
Nyíró terhelés		ETAG 029 Annex C		
Végső kötőerő tervezési értéke		ETAG 029 Annex C	ETA 13/0064 Annex C4, C6, C8, C10, C12, C14, C16, C18, C20, C22, C24, C26, C28, C30, C32, C34, C36, C38	

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban foglaltaknak. E teljesítmény igazolás kiadásáért kizárólag a gyártó cég felelős.

A gyártó nevében aláíró személy:



Ing. W. Dierckx
Technical Product Manager
Turnhout, 2018/02/14