

Teljesítmény Igazolás
SOUDAFIX VE400-SF

Felülvizsgálva: 2018/07/04

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011

Oldal | 1

Referencia szám: **1343-CPR-M 542-5**

Termék neve, típusa, egyedi azonosítója:

SOUDAFIX VE400-SF

Építési termék felhasználása:

Típus	Injektálható vegyi ragasztó dübel
Felhasználási tartomány	Repedezett és nem repedezett beton C20/25 -től C50/60 -ig EN 206:2000-12 M8 - M30 vagy betonacél d8 - d32
	Utólag szerelt betonacél Repedezett és nem repedezett beton C20/25 -től C50/60 -ig EN 206:2000-12
Lehetőség / kategória	EAD 330499-00-0601
	EAD 330087-00-0601
Terhelés	Statikus, kvázi-statikus, szeizmikus C1
	Statikus, kvázi-statikus
Anyagok	Kizárólag száraz belső kondíciók mellett: Galvanizált acél, rozsdamentes acél A2, A4 vagy magasabb értékű
	Kültéri körülményeknek kitett (ugyanígy ipari vagy tengeri környezetben) vagy tartósan párás beltéri körülmények között: Rozsdamentes acél A4 vagy magas korrózióállóságú acél (HCR)
	Kültéri körülményeknek kitett vagy tartósan párás beltéri körülmények között, ha egyéb különösebben agresszív körülmények is fennállnak: Magas korrózióállóságú acél (HCR)
	<u>Utólag szerelt betonacél</u> Száraz beltéri kondíciók vagy kültéri körülményeknek kitett (ugyanígy ipari vagy tengeri környezetben) vagy tartósan párás beltéri körülmények között: - Rozsdamentes acél A4 vagy magas korrózióállóságú acél (HCR) Kültéri körülményeknek kitett vagy tartósan párás beltéri körülmények között, ha egyéb különösebben agresszív körülmények is fennállnak: - Magas korrózióállóságú acél (HCR)
Használati kategória	Telepítés száraz, nedves beton esetén (minden méret), vagy vízzel telített lyukak (csak M8-M16 és betonvas d8-d16) Mennyezeti szerelés
	<u>Utólag szerelt betonacél</u> Szerelés száraz és nedves betonban, kivétel mennyezeti szerelés.
Hőmérsékleti tartományok	-40°C - +40°C (max. tartós hő +24°C, max. rövid hőterhelés +40°C)
	-40°C - +80°C (max. tartós hő +50°C, max. rövid hőterhelés +80°C)
	-40°C - 120°C (max. tartós hő +72°C, max. rövid hőterhelés +120°C)

Gyártó neve és címe 11(5) cikk alapján

**Soudal NV,
Everdongenlaan 18-20,
2300 Turnhout,
Belgium**

Építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére szolgáló rendszer:

System 1

Műszaki vizsgáló szervezet: **Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)**, eredménye:

**ETA-10/0167
ETA-12/0558**

Alapul véve:

**EAD 330499-00-0601
EAD 330087-00-0601**

A bejegyzett szervezet **MPA Darmstadt (NB1343)** által

- (i) a terméktípus meghatározását típusteszt alapján (ideértve a mintavételt is), típusszámítás, táblázatba foglalt értékek vagy leíró dokumentációja alapján;
- (ii) első ellenőrzést a gyártó üzemben az üzemi gyártásellenőrzés végzi;
- (iii) folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése az üzemi gyártásellenőrzés által

system 1 alapján **1343-CPR-M 542-5** és **1343-CPR-M 542-4** szerint.

Bevizsgált teljesítmény:

Összegzés	Teljesítmény	Harmonizált műszaki leírás
Húzó terhelés	ETA-10/0167, annex C1, C2, C4, C6	EAD 330499-00-0601
Nyíró terhelés	ETA-10/0167, annex C1, C3, C5, C7	
Felhasználhatósági határérték	ETA-10/0167, annex C8, C9, C10	
Végső kötőerő tervezési értéke	ETA-12/0558, annex C2	EAD 330087-00-0601
Min. rögzítési hossz, min. átfedési hossz	ETA-12/0558, annex C1	
Min. beton fedettség	ETA-12/0558, annex B4	
Szilárdság tűzterhelés esetén	ETA-12/0558, annex C3	

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban foglaltaknak. E teljesítmény igazolás kiadásáért kizárólag a gyártó cég felelős.

A gyártó nevében aláíró személy:



Ing. W. Dierckx
Technical Product Manager
Turnhout, 2018/07/04