



ZARGES

PaxTower S-PLUS 1T - 53525

Előre építhető korláttal a nagyobb biztonság érdekében, az új EN 1004:2020 szabvány szerint

Termékleírás

- Az összecuszkható keret a robusztus reteszelőgombjával könnyen kezelhető fél kézzel: rögzítés és kiengedés egyetlen kattintással.
- Szabadalmazott bokaléc egység: gyorsan elhelyezhető és könnyen rögzíthető.
- Könnyen mozgó dugaszolható vezetések kemény műanyagból: a függőleges keretek egymásra dugaszolásánál nem akadnak egymásba.
- Állványhossz: 1,80 m; Állványszélesség: 0,72 m.
- Biztonságos és gyors összeszerelés az előre építhető korlátoknak és a 2 m-es távolságra elhelyezett dobogóknak köszönhetően.
- Az új EN 1004 szabvány szerint; 3-as osztályba sorolt (max. terhelhetőség 200kg/m²).
- 125 mm-es önbeálló kerekek rögzítőfékkel, amelyek kerékadapterrel (rendelési sz. 42974) orsózható kerekekké alakíthatók.
- Szár- és fokátmérő: 45 mm.



A termék jellemzői

Dobogó hosszúsága: 1.8 m
Dobogó mérete: 0,6m × 1,8m
Dobogó szélessége: 0.6 m
Dobogómagasság: 4.55 m
Görgőátmérő: 125 mm
Munkamagasság: 6.55 m
Szállítási méretek: 2.150 mm × 750 mm × 1.100 mm
Súly: 114.1 kg
adjustable-castor-td: Nem
diameter-rung-td-met: 45 mm
diameter-stile-td-met: 45 mm
fits-doorways-td: Igen
scaffold-class-2-td: Missing translation
type-claw-td: Missing translation
width-scaffolding-td-met: 0.72 m
Állvány magassága: 5.65 m
Állványhosszúság: 1.8 m