

Tetőlétrák - 40396

Biztos felmászás a különböző dőlésű tetőkre a rendkívül stabil, helyhez kötött létrával, amelynek létrafokai nem középen vannak elhelyezve.

Termékleírás

- Négyszög alakú fokok kétfajta, a tető meredekségétől függő dőlésszögben.
- Nem középen lévő fokelosztás
- A stabil szárprofil biztosítja a 80 mm-es biztonsági távolságot a tetőfelület és a fokok között.
- A létra(ka)t rugalmasan az adott tetőmérethez lehet hangolni.
- Terhelés max 150 kg.
- Külső szélesség: 340 mm.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.
- A maximális biztonság érdekében a létrafokok húzott alumínium profilból készültek.



a termékhez



A termék jellemzői

Anyag: Alumínium
 Bevonat: natúr
 Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 280 mm
 Fokok/lépcsőfokok típusa: bordás
 Fokszám: 10
 Lépcső mélység: 30 mm
 Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: peremezett
 Létra szélesség: 340 mm
 Létrahosszúság: 2.8 m
 Szállítási méretek: 2.800 mm × 340 mm × 110 mm
 Szárprofil szélessége: 110 mm
 Szín: Natúr alumínium
 Súly: 4.8 kg
 Terhelés: max. 150 kg

Tippek és különleges jellemzők

Összekötő lemezek minden tetőlétránál alaptartozékok.

Tartozékok és alkatrészek

Kép	Rendelészám	Név	típus
	40980	Gurulós tetőgerinc kampó	Tartozék
	40969	DIN EN 517 szerinti biztonsági tetőkampó	Tartozék
	41386	DIN EN 517 szerinti	Tartozék



Kép	Rendelészám	Név	típus
	41695	biztonsági tetőkampó	
		Tetőlétra biztonsági kampó	Tartozék