



ZARGES

Combimaster DX - 44868

Kedvező árú változat az univerzális alkalmazáshoz toló- és állólétraként.

Termékleírás

- Kedvező árú változat az univerzális alkalmazáshoz toló- és állólétraként.
- Stabil delta alakú fokok húzott alumínium profilból, használatkor vízszintes pozícióban.
- Használható két részes tolólétraként vagy két oldalon járható létraként.
- A szétcsúszást megakadályozzák az erős perlon gurtok.
- Nagy állásbiztonság a két különösen széles gerendának köszönhetően.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.
- A létraszár és vezető sínek húzott alumínium profilból készülnek, ami kiváló stabilitást biztosít.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.



A termék jellemzői

Alapterület: 1,64 m × 0,89 m
Anyag: Alumínium
Bevonat: natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa: bordás
Fokszám: 8
Fokszám: 2 × 8
Függőleges magasság állólétraként: 2.25 m
Garancia: 10 év
Gerenda szélessége: 0.89 m
Lépcső mélység: 38 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: peremezett
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként: 2.4 m
Létrahossz, kihúzva: 3.82 m
Munkamagasság: 4.9 m
Szabványok: EN 131 professional
Szállítási méretek: 2.400 mm × 420 mm × 120 mm
Szárprofil szélessége: 58 mm
Súly: 10 kg
Terhelés: max. 150 kg

Típek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

Tartozékok és alkatrészek

Kép	Rendelészám	Név	típus
-----	-------------	-----	-------

ZARGES Kft.
Jókai u. 26.

1066 Budapest

Tel: +36 1 332 1190
Fax: +36 1 302 2559

www.zarges.com
info@zarges.hu

Tévedések és.

Hatékony
2024.1.12.

1/2



Kép	Rendelészám	Név	típus
	824350	Talpdugó	Pótalkatrész
	824242	Talpkupak	Pótalkatrész
	824152	Végzáró kupakok	Pótalkatrész
	800352	Vezetődarab	Pótalkatrész
	800551	Gerenda	Pótalkatrész
	800328	Terpesztésbiztosítás (gurtni)	Pótalkatrész